

<i>Farben:</i>	natur, weiß oder grau
<i>Produktbeschreibung:</i>	<p>Faxe Holzbodenseife eignet sich zur schonenden und rückfettenden Reinigung von geölten, gewachsten oder seifenbehandelten Holzoberflächen.</p> <p>In Skandinavien, für altes Holz und im Denkmalschutz wird rohes oder gelaugtes Holz auch nur mit Holzbodenseife behandelt und geschützt.</p> <p>Holzbodenseife wird aus hellen, reinen pflanzlichen Ölen und Naturwachs hergestellt ohne Zusatz von-Konservierungs- oder Lösemitteln.</p>
<i>Werkzeug:</i>	Reinigung: 2 Eimer, Swep-Mopp Seifenschutz: Eimer, Laugenwischer
<i>Vorbereitung:</i>	Loser Schmutz und Staub mit Besen oder Staubsauger mit Parkettdüse entfernen.
<i>Verarbeitung zur Reinigung:</i>	<ul style="list-style-type: none">• 2 Eimer mit je ca. 5 Liter warmem Wasser füllen, ca.1 Tasse Seife in einen der Eimer geben (1:40).• Mit dem Swep-Mop den Boden mit Seifenwasser wischen. Verschmutzungen lösen, aufnehmen und den Mopp im klaren Wasser ausspülen.• Mit sauberer Seifenlösung nebelfeucht nachwischen und trocknen lassen. Nicht mit klarem Wasser nachwischen!
<i>als Seifenschutz:</i>	<ul style="list-style-type: none">• Holzbodenseife mit 5-10 Teilen warmem Wasser mischen.• Die Seifenlösung mit dem Laugenwischer dünn in Faserrichtung auftragen und trocknen lassen.• Nach der Trocknung die Behandlung wiederholen.
<i>Nachbehandlung:</i>	Die Reinigung von Holzböden mit Seifenschutz erfolgt wie bei „Reinigung“ beschrieben, jedoch mit doppelter Seifenkonzentration (1:20).
<i>Tip:</i>	Festhaftende Verschmutzungen lassen sich mit einem weißen Pad und etwas Seifenwasser schonend lösen.
<i>Technische Daten:</i>	
<i>Verbrauch:</i>	Reinigung: ca. 200-400 m ² /l Seifenschutz: ca. 8-15 m ² /l
<i>Reinigung:</i>	Werkzeuge mit Wasser reinigen
<i>pH-Wert:</i>	10
<i>Volldeklaration:</i>	Seife aus pflanzlichen Ölen und natürlichem Wachs, ggf. Kreide, Titanweiß.
<i>Besondere Prüfungen:</i>	DIN EN 71-3 Sicherheit von Kinderspielzeug – Migration: keine Auffälligkeiten DIN 53160-1 Speichelechtheit: Bestnote DIN 53160-2 Schweißechtheit: Bestnote
<i>GIS-CODE</i>	GU 40
<i>Sicherheitshinweise:</i>	<ul style="list-style-type: none">• Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren
<i>Hersteller:</i>	Efapaint A/S, Energivej 13, 6700 Esbjerg, DÄNEMARK



Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten



WOODCARE SINCE 1926